

INFORMATION PRODUIT

Date	26/09/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	61119004E1
Désignation	753 T



753 T



La débroussailleuse professionnelle **753 T** est faite pour répondre aux exigences des professionnels à la recherche d'une **machine puissante, robuste et pratique**.

Elle offre un **rendement élevé** et une **qualité constante** de coupe même lors d'une **utilisation intensive et prolongée**.

Elle est dotée d'un **puissant moteur professionnel 2 temps**, d'un tube de transmission de 32 mm en aluminium avec un arbre en acier de 8 mm, et de 6 bagues d'amortissement de vibrations.

La **tête LOAD & GO Ø 130 mm** et le **disque 3 dents** rendent la machine idéale pour tous travaux de coupe.

Elle dispose de nombreux atouts :

- **Moteur Euro 1** : fiable et puissant.
- Solidité : **carter d'embrayage en aluminium** et protection de réservoir.
- Confort : **guidon ergonomique**, et commandes faciles d'accès.
- Facilité d'utilisation : **primer**, levier de starter à portée de main.
- **Harnais pro** de série : doubles bretelles réglables et rembourrées.

INFORMATION PRODUIT

Date	26/09/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	61119004E1
Désignation	753 T



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Cylindrée (cm ³)	Alésage x course (mm)	Puissance ch/kW (tr/mn)	Couple maximum Nm (tr/mn)
Emak	2 Temps - Euro 1	52,5	45 x 33	2,8/2,1 (7500)	2,8 (5500)
Régime ralenti/maximum à vide avec limiteur (tr/min) :					3000/12150
Consommation horaire de carburant (à la puissance maxi) (g/h) :					(info à venir)
Emissions HC/Nox (g/kWh) :					(info à venir)

Allumage

Type :	Digital
Bobine :	Electronique numérique, avance à l'allumage variable et limiteur
Bougie :	NGK BPMR7A
Système démarrage :	Classique

Alimentation

Carburateur :	Walbro WYK 143
Filtre à air :	Papier
Capacité du réservoir de carburant (L) :	1,5 (Mélange 2% huile type ISO-L-EGD ou JASO FD)
Primer :	Oui

Transmission

Ø tube de transmission / Ø arbre (mm) :	32 (arbre acier 8 mm)
Longueur de l'arbre de transmission (mm) :	1450
Couple conique :	En aluminium avec embout mâle M10
Embrayage :	Ø75mm 2 éléments Ferodo (75x18)
Carter d'embrayage :	Aluminium

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA EN ISO 11806-22868 :	Avec disque : 93 / avec tête : 102
Niveau sonore (dB(A)) LWA 200/14/EC - EN 22868 - EN ISO 3744 :	Avec disque : 105 / avec tête : 114
Niveau de vibration (m/s ²) EN ISO 11806-22867-12096 :	Avec disque : 2,6 SX - 3,7 DX
	Avec tête : 3,4 SX - 5,4 DX

Ergonomie

Harnais :	Professionnel
Poignées :	Plastique + revêtement caoutchouc
Interrupteur :	2 positions
Système anti-vibrations :	Entre le tube de transmission et le guidon + 1 sur le carter + 6 bagues autolubrifiantes dans le tube

Système de coupe (de série)

Disque de coupe :	3 dents en acier Ø 305 mm épaisseur 3mm avec orifice Ø 25,4 mm
Tête / Ø fil :	Load & Go Ø 130 mm avec fil en nylon 3 mm
Protection de coupe (mm) (largeur de coupe avec tête) :	Plastique (420)

Poids

Poids (sans outil de coupe ni protection) (kg) :	8,2
Rapport poids/puissance (kg/kW) :	3,9

Logistique

Poids brut (kg)	14,5
Longueur (cm)	184
Largeur (cm)	29
Hauteur (cm)	34

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	26/09/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	61119004E1
Désignation	753 T



753 T

Moteur professionnel 2 temps de 52,5 cm3 (EURO 1) avec une puissance de 2,8 ch (2,1 kW) et un couple élevé de 2,8 Nm.

Piston à 2 segments, cylindre revêtu de nickel, bielle et vilebrequin forgé: ces pièces garantissent au moteur **grande résistance et longévité**.

Couple élevé à tous les régimes: une **coupe nette** et un **rendement constant** même en cas de végétation très dense.



Protection du pot d'échappement indépendante du capot moteur, amovible facilement permettant d'accéder rapidement à la zone d'intervention.



Bobine numérique à réglage électronique: elle assure un démarrage aisé, améliore les performances tout en assurant une combustion toujours uniforme et une consommation réduite de carburant.



Filtre à air papier de grandes dimensions : il assure un excellent niveau de filtration et s'entretient facilement.



La protection de filtre à visser assure une **étanchéité totale** et réduit considérablement la pénétration des micros particules de poussière.

Réservoir de carburant transparent permettant de vérifier rapidement la quantité encore disponible.



INFORMATION PRODUIT

Date	26/09/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	61119004E1
Désignation	753 T



753 T


“Primer” sur le carburateur, facilite le démarrage à froid après les ravitaillements en carburant ou une longue période d’inactivité.

Accès facile au levier de starter même équipé de gants.



Tube en aluminium Ø 32 (Fig.b) avec 6 bagues auto-lubrifiantes anti-vibrations (Fig.d), arbre acier rigide de 8 mm (Fig.c)

Couple conique en aluminium avec embout mâle M10 (Fig.a) garantissant une excellente transmission de puissance.



Carter d'embrayage en aluminium : permet d'optimiser et de réduire le poids de la machine tout en garantissant solidité et fiabilité à long terme.




Le harnais professionnel, monté de série et facile à régler, laisse plus de liberté de mouvements tout en favorisant une meilleure répartition des masses en fonction de la taille de l'opérateur.

Les bretelles sont rembourrées pour un confort optimal.



Poignées ergonomiques revêtus de caoutchouc pour une prise en main confortable.



Tête « LOAD & GO » Ø 130 mm avec fil 3.0 mm: se recharge facilement et rapidement.
Il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.



Disque 3 dents Ø 305 mm en acier épaisseur 3 mm avec alésage Ø 25,4 mm (de série)